



HOTĂRÂREA NR. 257

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113/31.03.2022 pentru aprobarea depunerii Proiectului *Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – Lot I*, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată în data de 15 septembrie 2022, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr. 39133 din data de 14.09.2022, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113/31.03.2022 pentru aprobarea depunerii proiectului *Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – Lot I*, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, în sensul înlocuirii anexei la această hotărâre;

Văzând și Raportul nr. 39138 din 14.09.2022 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de faptul că prin hotărârea nr. 113/31.03.2022, Consiliul Local a aprobat depunerea proiectului *Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – Lot I*, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, iar în data de 01.04.2022, a fost transmisă cererea de finanțare aferentă acestui proiect; prin proiectul menționat anterior, se propune efectuarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe: Blocul 11 - Aleea Privighetorii nr 4, Blocul O1 - strada Remus Bellu, nr. 5, Blocul D2 - Calea lui Traian, nr.147, Blocul P1 - strada Regina Maria, nr.25, Blocul 93 - strada Doctor Hacman, nr.18, iar cu adresa transmisă în aplicația informatică pentru depunerea și gestionarea proiectelor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în data de 12.09.2022, au fost solicitate clarificări privind completarea auditului energetic elaborat pentru fiecare bloc în parte, cu toți indicatorii apelului de proiect prevăzuți în ghidul specific, precum și anexa privind descrierea sumară a investiției aprobată prin hotărârea mai sus menționată cu aceleași informații, termenul de răspuns fiind data de 19 septembrie 2022, ora 23.59;

În temeiul prevederilor Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 444/25.03.2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, respectiv PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022;

În baza art.129, alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 21 de voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 113/31.03.2022 pentru aprobarea depunerii proiectului Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – Lot I, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, în sensul înlocuirii anexei la hotărâre cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Direcției Dezvoltare Locală;
- Direcției Economico-Financiare;
- Direcției Investiții și Achiziții Publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adina-Florentina DOBRETE



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 15 septembrie 2022



DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUȘĂ PRIN PROIECT

Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – lot I

Proiectul conține un număr de 5 componente, fiecare dintre componente reprezentând un bloc de locuințe:

1. Componenta 1 - Blocul 11, Alea Privighetorii nr 4 - Suprafață construită desfășurată 6110 mp;
2. Componenta 2 - Blocul O1, strada Remus Bellu, nr. 5- Suprafață construită desfășurată 3645 mp;
3. Componenta 3 - Blocul D2, Calea lui Traian, nr.147- Suprafață construită desfășurată 3351 mp;
4. Componenta 4 - Blocul P1, Regina Maria, nr.25- Suprafață construită desfășurată 4770 mp;
5. Componenta 5 - Blocul 93, strada Doctor Hacman, nr.18 - Suprafață construită desfășurată 1845 mp.

Suprafața totală construită desfășurată a celor cinci componente este de 19.721 mp.

Indicatorii centralizați la nivel de proiect sunt următorii:

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an) – 174,83
- reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m² an) – 189,60
- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m² an) - 7,90
- arie desfășurată de clădire rezidențială multifamilială, renovată energetic (m²) - 19.721 mp
- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m² an) - 36,70
- puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr)- 8
- persoane care beneficiază în mod direct - 423

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	302.57	127,74
Consumul de energie primară totală (kWh/m ² an)	406.45	216.85

Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0	7.90
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	406.45	194,28
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	90.80	54,1

Descrierea sumară a investițiilor propuse pentru renovarea energetică moderată a fiecărei componente în parte, cu principalele categorii de lucrări și indicatori:

Componenta 1 - bloc 11, Alea Privighetorii nr.4

1. Prezentarea generală a clădirii:

Blocul de locuințe 11, construit în anul 1968, este situat pe Aleea Primăverii nr. 4, în intravilanul Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Din punct de vedere al regimului de înălțime, clădirea are S+P+4E din construcție cu terasă necirculabilă. Arie construită desfășurată: 6110 mp.

Din punct de vedere structural clădirea are infrastructură realizată pe fundații continue/elevații din B.A și suprastructură din cadre din B.A. și zidărie din cărămidă 30/37.5 cm grosime. Planșeele sunt realizate din B.A. prefabricat cu grosime de 13 cm.

2. Măsurile de reabilitare termică:

Raportul de audit energetic se elaborează pe baza analizei tehnice și economice a soluțiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor. Altfel spus, raportul de audit energetic conține elementele necesare alegerii soluțiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirii.

Pornind de la rezultatele analizei performanței energetice, se propun măsuri de reabilitare și modernizare energetică care să conducă la ameliorarea deficiențelor identificate și, în final, la reducerea consumului de energie termică și electrică și a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun următoarele lucrări:

- izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
- închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapetilor;
- izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea peretilor exterior;
- izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste subsol;
- izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termo/hidroizolarea planșeului peste ultimul nivel;

- izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite;
- soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
- reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casa scarilor prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED; dotate cu senzori de mișcare;
- repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acestuia, în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;
- reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă și al creșterii eficienței energetice;
- instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv achiziționarea acestora;
- puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Pe lângă soluțiile propuse trebuie avute în vedere necesitatea realizării unor lucrări conexe, precum:

- refacerea trotuarelor cu pante corespunzătoare pentru a reduce infiltrația apelor meteorice la nivelul fundației clădirii;
- repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;
- demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
- repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.

3. Consumurile energetice ale clădirii

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	421.02	155.41
Consumul de energie primară (kWh/m ² an)	475.01	269.70
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0.00	7.88
Consumul de energie primară utilizând surse conventionale (kWh/m ² an)	475.01	154.63
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	121.86	69.48

Indicatorii la nivel de componenta sunt următorii:

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an) – 265,61
- reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m² an) – 205,31
- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m² an) – 7,88
- arie desfășurată de clădire rezidențială multifamilială, renovată energetic (m²) - 6110 mp
- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m² an) – 52,38
- puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr)- 3
- persoane care beneficiază în mod direct - 138

Componenta 2 - Bloc O1, strada Remus Bellu nr.5

1.Prezentarea generală a clădirii:

Blocul de locuințe O1, construit în anul 1989, este situat pe str.Remus Bellu nr. 5, în intravilanul Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Din punct de vedere al regimului de înălțime, clădirea are S+P+4E, cu acoperiș tip șarpantă. Arie construită desfășurată: 3645 mp.

Din punct de vedere structural clădirea are infrastructură realizată pe fundații continue/elevații din B.A și suprastructură din cadre din B.A. și zidărie din cărămidă 30/37.5 cm grosime. Planșeele sunt realizate din B.A. prefabricat cu grosime de 13 cm.

2.Măsurile de reabilitare termică:

Raportul de audit energetic se elaborează pe baza analizei tehnice și economice a soluțiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor. Altfel spus, raportul de audit energetic conține elementele necesare alegerii soluțiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirii.

Pornind de la rezultatele analizei performanței energetice, se propun măsuri de reabilitare și modernizare energetică care să conducă la ameliorarea deficiențelor identificate și, în final, la reducerea consumului de energie termică și electrică și a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun următoarele lucrări:

- izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
- închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapetilor;
- izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea peretilor exterior;
- izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste subsol;
- izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel;
- izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite;
- soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
- reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casa scării prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED; dotate cu senzori de mișcare;
- repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;
- reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă și al creșterii eficienței energetice;
- instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv achiziționarea acestora;
- puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

Pe lângă soluțiile propuse trebuie avute în vedere necesitatea realizării unor lucrări conexe, precum:

- refacerea trotuarelor cu pante corespunzătoare pentru a reduce infiltrația apelor meteorice la nivelul fundației clădirii;
- repararea șarpantei, inclusiv sistemul de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
- demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
- repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.

3. Consumurile energetice ale clădirii :

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	234.23	103.28
Consumul de energie primară (kWh/m ² an)	413.72	175.20
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0.00	7.99
Consumul de energie primară utilizând surse conventionale (kWh/m ² an)	413.72	215.67
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	77.26	49.08

Indicatorii la nivel de componenta sunt următorii:

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an) – 130,95
- reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m² an) – 238,52
- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m² an) - 7,99
- arie desfășurată de clădire rezidențială multifamilială, renovată energetic (m²) – 3.645 mp
- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m² an) – 28,18
- puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr)- 1
- persoane care beneficiază în mod direct - 102

Componenta 3 - Bloc D2, Calea lui Traian nr.147

1. Prezentarea generală a clădirii:

Blocul de locuințe D2, construit în anul 1985, este situat pe Calea lui Traian nr.147, în intravilanul Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Din punct de vedere al regimului de înălțime, clădirea are S+P+M+3E, cu acoperiș tip șarpantă. Arie construită desfășurată: 3351 mp.

Din punct de vedere arhitectural blocul are placări cu cărămidă aparentă. Finisajele sunt reprezentative pentru perioada în care a fost construit și prezintă modernizări superficiale la nivelul tâmplăriei.

Din punct de vedere structural clădirea are infrastructură realizată pe fundații continue/elevații din B.A și suprastructură din cadre din B.A. și zidărie din cărămidă 30/37.5 cm grosime. Planșeele sunt realizate din B.A. prefabricat cu grosime de 13 cm.

2. Măsurile de reabilitare termică:

Raportul de audit energetic se elaborează pe baza analizei tehnice și economice a soluțiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor. Altfel spus, raportul de audit energetic conține elementele necesare alegerii soluțiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirii.

Pornind de la rezultatele analizei performanței energetice, se propun măsuri de reabilitare și modernizare energetică care să conducă la ameliorarea deficiențelor identificate și, în final, la reducerea consumului de energie termică și electrică și a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun următoarele lucrări:

- izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
- închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților;
- izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea peretilor exterior;
- izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste subsol;
- izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel;
- izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite;
- soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
- reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casa scarilor prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED; dotate cu senzori de mișcare;

- repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;
- reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă și al creșterii eficienței energetice;
- instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv achiziționarea acestora;
- puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Pe lângă soluțiile propuse trebuie avute în vedere necesitatea realizării unor lucrări conexe, precum:

- refacerea trotuarelor cu pante corespunzătoare pentru a reduce infiltrația apelor meteorice la nivelul fundației clădirii;
- repararea șarpantei, inclusiv sistemul de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
- demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
- repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.

3. Consumurile energetice ale clădirii:

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	203.70	94.99
Consumul de energie primară (kWh/m ² an)	214.31	144.50
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0.00	7.96
Consumul de energie primară utilizând surse	214.31	102.87

conventionale (kWh/m ² an)		
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	68.31	41.83

Indicatorii la nivel de componenta sunt următorii:

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an) – 108,71
- reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m² an) – 69,81
- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m² an) - 7,96
- arie desfășurată de clădire rezidențială multifamilială, renovată energetic (m²) – 3.351 mp
- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m² an) – 26,48
- puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr)- 1
- persoane care beneficiază în mod direct - 62

Componenta 4 - Bloc P1, Str.Regina Maria nr.25

1.Prezentarea generală a clădirii:

Blocul de locuințe P1, construit în anul 1987, este situat pe str.Regina Maria nr. 25, în intravilanul Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Din punct de vedere al regimului de înălțime, clădirea are S+P+4E, cu acoperiș tip șarpantă. Aria construită desfășurată: 4770 mp.

Din punct de vedere arhitectural, blocul are motive decorative la nivel de finisaje – placări cu cărămidă aparentă.

Din punct de vedere structural clădirea are infrastructură realizată pe fundații continue/elevații din B.A și suprastructură din cadre din B.A. și zidărie din cărămidă 30/37.5 cm grosime. Planșeele sunt realizate din B.A. prefabricat cu grosime de 13 cm.

2.Măsurile de reabilitare termică:

Raportul de audit energetic se elaborează pe baza analizei tehnice și economice a soluțiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor. Altfel spus, raportul de audit energetic conține elementele necesare alegerii soluțiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirii.

Pornind de la rezultatele analizei performanței energetice, se propun măsuri de reabilitare și modernizare energetică care să conducă la ameliorarea deficiențelor identificate și, în final, la reducerea consumului de energie termică și electrică și a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun următoarele lucrări:

- izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
- închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților;
- izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea peretilor exterior;
- izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste subsol;
- izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel;
- izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite;
- soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
- reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casa scarilor prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED; dotate cu senzori de mișcare;
- repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;
- reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă și al creșterii eficienței energetice;
- instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv achiziționarea acestora;
- puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Pe lângă soluțiile propuse trebuie avute în vedere necesitatea realizării unor lucrări conexe, precum:

- refacerea trotuarelor cu pante corespunzătoare pentru a reduce infiltrația apelor meteorice la nivelul fundației clădirii;
- repararea șarpantei, inclusiv sistemul de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;

- demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
- repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.

3. Consumurile energetice ale clădirii:

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	300.94	149.44
Consumul de energie primară (kWh/m ² an)	450.95	250.50
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0.00	7.83
Consumul de energie primară utilizând surse conventionale (kWh/m ² an)	450.95	286.68
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	81.97	49.08

Indicatorii la nivel de componenta sunt următorii:

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an) – 151,50
- reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m² an) – 200,45
- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m² an) - 7,83
- arie desfășurată de clădire rezidențială multifamilială, renovată energetic (m²) – 4.770 mp
- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m² an) – 32,89
- puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr)- 2
- persoane care beneficiază în mod direct - 78

Componenta 5 - Bloc 93, strada Dr. Hacman nr. 18

1. Prezentarea generală a clădirii:

Blocul de locuințe 93, construit în anul 1987, este situat pe strada Doctor Hacman nr. 18, în intravilanul Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Construcția existentă are destinația de bloc de locuințe.

Din punct de vedere al regimului de înălțime, clădirea are S+P+4E, din construcție cu terasă necirculabilă. Arie construită desfășurată: 1845 mp.

Din punct de vedere structural clădirea are infrastructură realizată pe fundații continue/elevații din B.A și suprastructură din cadre din B.A. și zidărie din cărămidă 30/37.5 cm grosime. Planșeele sunt realizate din B.A. prefabricat cu grosime de 13 cm.

2.Măsurile de reabilitare termică:

Raportul de audit energetic se elaborează pe baza analizei tehnice și economice a soluțiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor. Altfel spus, raportul de audit energetic conține elementele necesare alegerii soluțiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirii.

Pornind de la rezultatele analizei performanței energetice, se propun măsuri de reabilitare și modernizare energetică care să conducă la ameliorarea deficiențelor identificate și, în final, la reducerea consumului de energie termică și electrică și a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun următoarele lucrări:

- izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
- închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților;
- izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea peretilor exterior;
- izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste subsol;
- izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termo/hidroizolarea planșeului peste ultimul nivel;
- izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite;
- soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
- reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casa scarilor prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED; dotate cu senzori de mișcare;
- repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;

- reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă și al creșterii eficienței energetice;
- instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv achiziționarea acestora;
- puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Pe lângă soluțiile propuse trebuie avute în vedere necesitatea realizării unor lucrări conexe, precum:

- refacerea trotuarelor cu pante corespunzătoare pentru a reduce infiltrația apelor meteorice la nivelul fundației clădirii;
- repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;
- demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
- repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.

3. Consumurile energetice ale clădirii:

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	229.11	87.85
Consumul de energie primară (kWh/m ² an)	398.92	168.5
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0.00	7.88
Consumul de energie primară utilizând surse conventionale (kWh/m ² an)	398.92	210.43
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	78.41	48.39

Indicatorii la nivel de componenta sunt următorii:

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an) – 141,26
- reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m² an) – 230,42
- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m² an) - 7,88
- arie desfășurată de clădire rezidențială multifamilială, renovată energetic (m²) – 1.845 mp
- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m² an) – 30,02
- puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr)- 1
- persoane care beneficiază în mod direct - 43

Director Executiv Direcția
Investiții Achiziții

Corina TOMA

Director Executiv Adjunct Direcția de
Dezvoltare Locală

Mirela TURCU

Șef Serviciu Dezvoltare și Managementul
Proiectelor

Laura CIURCU

